



CERTIFICATES 2019-2020

Hardwood flooring engineered for living
Designed to impress

Technický list Timber Top

Specifikace	Norma	Třívrstvá dřevěná podlaha		
Šířka ($\pm 0,2$ mm)	EN 13489	190 mm	240 mm	290 mm
Délka (± 5 mm)		1820 mm	2130/2450 mm	2130 mm
Tloušťka ($\pm 0,1$ mm)		14,2 mm	14,2/22 mm	14,2 mm
Nášlapná vrstva		3,2 mm	3,2 mm	3,2 mm
Kolmost	EN 13489	$\leq 0,2$ % na šířku		
Konkávní průhyb celého prkna	EN 13489	$\leq 0,2$ % na šířku		
Pružnost	EN 13489	$\leq 0,1$ % na šířku		
Tvorba spár mezi prkny	EN 13489	$\leq 0,2$ mm		
Vlhkost	EN 13183-1	7 % $\pm$ 2 % (v době dodání)		
Lepidlo	EN 717-1	JAPAN F SEO		
Povrchová úprava	BONA	7 vrstev odolných vůči oděru ASTM S33 > 100 otáček		
	KLUMPP	7 vrstev odolných vůči oděru ASTM S33 > 100 otáček		
	KLUMPP EMO	3 vrstvy		
Emise formaldehydu	ASTM D5116-NAF	žádné emise/žádný přidaný formaldehyd		