

# Technický list

## Divino

### Informace o výrobku/Product Information

<b>Oblast použití/Level of use</b>	EN ISO 10874	23-33-42
<b>Celková tloušťka/Total thickness</b>	EN ISO 24346	2,50 mm
<b>Nášlapná vrstva/Wear layer</b>	EN ISO 24340	0,55 mm
<b>PU ochrana nášlapné vrstvy/Wear layer PUR treatment</b>	-	Superguard®
<b>Celková hmotnost g/m<sup>2</sup>/Total weight g/m<sup>2</sup></b>	EN ISO 23997	4059
<b>Synchronní struktura/Embossing register</b>	ano	ano

### Velikost a balení/Size and packing

<b>Lamely/Planks</b>	EN ISO 24342	19,6 x 132 cm
<b>Počet lamel v balení/Box planks</b>	14 ks/box	3,62 m <sup>2</sup> /box

### Výsledky testů/Text results

<b>Reakce na oheň/Inflammability</b>	EN 13501	Bfl-S1
<b>Odolnosti proti poškrábání/Scratch resistance</b>	EN 660-2	Třída T/Class T
<b>Pravouhlost a rovnost/Squareness and straightness</b>	EN ISO 24342	≤ 0,35 mm
<b>Protiskluznost/Slip resistance</b>	EN 13893	DS
<b>Omezení skluzu/Slip restraint</b>	DIN 51130	R10

<b>Trvalá deformace/Residual indentation</b>	EN ISO 24343-1	≤ 0,10
<b>Odolnosti na zatížení nábytkem/ Furniture leg resistance</b>	EN ISO 16581	Bez trhlin, bez poškození/ No cracks, no damage
<b>Kroutivost/Curling</b>	EN ISO 23999	≤ 2 mm
<b>Elektrický odpor/Electrical resistance</b>	EN 1081	≤ 10 <sup>9</sup> Ohm
<b>Rozměrová stálost/Dimensional stability</b>	EN ISO 23999	Norm: ≤ 0,25 % Průměrná naměřená hodnota: ≤ 0,05 %
<b>Tepelná izolace/Heat insulation</b>	EN 12524	0,25 w/(m.K)
<b>Tepelný odpor R/Thermal resistance R</b>	EN ISO 12664	0,0100 m <sup>2</sup> .K/W
<b>Elektrostatické chování/Electrostatic performance</b>	EN 1815	< 2 kV
<b>Skupina formaldehydu/Formaldehyde group</b>	EN 717-1	E1
<b>Zvuková izolace/Acoustic insulation</b>	EN 140-8	4 dB
<b>Odolnost na kolečkovou židli/Castor chair resistance</b>	EN 425	Bez poškození nášlapné vrstvy
<b>Odolnosti proti skvrnám/Stain resistance</b>	EN ISO 26987	Velmi dobrá/Very good
<b>Stálobarevnost/Light fastness</b>	ISO 105-B02	≥ 6
<b>Podlahové topení/Underfloor heating</b>	EN 12524	Vhodné, max 27° C/ Suitable, max. 27° C
<b>Záruka (rok)/Warranty (year)</b>		20 let domácnost/ 10 let komerční

Záruka se vztahuje na výrobní vady a předčasné opotřebení v případě běžného užívání. /  
Warranty covers manufacturing defects and premature wear in the event of normal use.



SuperGuard®

Scuff & stain  
resistant

Suitable for  
bathrooms

